


KOMPLETTANGEBOT





65

JAHRE
QUALITÄT

ROHEM
FEUERUNGSTECHNIK
solide und zukunftssicher



Mit jedem
Kamineinsatz
kombinierbar



★ **PERFEKT FÜR UMWELTBEWUSSTE VERBRAUCHER**

SET - GROSS - ECO 


MITTEL AB 140-230M²

14-24 kW



**7**JAHRE
GARANTIE

KOMPONENTEN



THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

Die Thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitsarmatur für einen Feststoffbrennkessel. Die thermische Ablaufsicherung hat die Aufgabe, bei zu hoher Vorlauftemperatur des Kessels die Wärme durch Zuführung von kaltem Wasser abzuführen.



SICHERHEITSVENTIL INKL. ENTLÜFTER

Sicherheitsventile mit 2,5Bar werden eingesetzt um Rohrleitungen, Armaturen und Druckbehälter zuverlässig gegen Überdruck zu schützen. Wird der festgelegte Betriebsdruck überschritten kommt das Sicherheitsventil zum Einsatz und schützt die Heizung vor dem Überdruck.




AKTIVE GASNACHVERBRENNUNG INKL. ELEKT. REGELUNG

Die Aktive Gasnachverbrennung basiert auf einer effizienten Zuluftführung innerhalb des Kamineinsatzes sowie einer elektronischen Regelung. Die Regelung prüft ständig den Abbrand und die Temperaturen im Heizsystem/Pufferspeicher um eine effiziente Befüllung und einen langen Abbrand zu garantieren.



LADDOMAT 11-30 – THERMISCHE RÜCKLAUFANHEBUNG 63°C

Die Thermische Rücklaufanhebung ist eine sehr wichtige Komponente für einen sauberen, effizienten und reibungslosen Abbrand. Mit der Rücklaufanhebung verringert sich die Verzottelung und Verrußung des Feuerraums, auch die Sichtscheibe bleibt länger sauber. Die Lebensdauer des Kamineinsatzes verlängert sich die durch den Einbau der thermischen Rücklaufanhebung erheblich.



REGULIERBARES UNTERGESELL

Das regulierbare Untergestell ist eine Aufbauhilfe, mit der Ihr Kamineinsatz einen sicheren und festen Halt erhält. Die Füße sind einzeln höhenverstellbar.

**SOLIDE QUALITÄT
DER EINZELNEN
KOMPONENTEN**


SET - GROSS - ECO 



7

JAHRE
GARANTIE

KOMPONENTEN



PUFFERSPEICHER 1150 LITER INKL. ISOLIERUNG

Der 1150 Liter Pufferspeicher dient dazu die Differenz zwischen der erzeugten und der verbrauchten Energie (Wärmeleistung) auszugleichen. Auf diese Weise kann der Kamineinsatz unabhängig von dem aktuellen Verbrauch betrieben werden. Hierdurch ergeben sich ein besseres Betriebsverhalten und ein verbesserter Wirkungsgrad.

SOLIDE QUALITÄT
DER EINZELNEN
KOMPONENTEN

SET - GROSS - ECO 