

KOMPLETTANGEBOT



65

JAHRE
QUALITÄT

AROHEM
FEUERUNGSTECHNIK
solide und zukunftssicher


BAFA
FÖRDERUNGSFÄHIG
1500 EURO ZURÜCK



Mit jedem
Kamineinsatz
kombinierbar



?



★ RUNDUM KOMPLETT FÜR SORGLOS VERBRAUCHER

MITTEL AB 140-230M²

14-24 kW



SET - MITTEL - PREMIUM





7

JAHRE
GARANTIE

KOMPONENTEN



THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

Die Thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitsarmatur für einen Feststoffbrennkessel. Die thermische Ablaufsicherung hat die Aufgabe, bei zu hoher Vorlauftemperatur des Kessels die Wärme durch Zuführung von kaltem Wasser abzuführen.



SICHERHEITSVENTIL INKL. ENTLÜFTER

Sicherheitsventile mit 2,5Bar werden eingesetzt um Rohrleitungen, Armaturen und Druckbehälter zuverlässig gegen Überdruck zu schützen. Wird der festgelegte Betriebsdruck überschritten kommt das Sicherheitsventil zum Einsatz und schützt die Heizung vor dem Überdruck.




AKTIVE GASNACHVERBRENNUNG INKL. ELEKT. REGELUNG

Die Aktive Gasnachverbrennung basiert auf einer effizienten Zuluftführung innerhalb des Kamineinsatzes sowie einer elektronischen Regelung. Die Regelung prüft ständig den Abbrand und die Temperaturen im Heizsystem/Pufferspeicher um eine effiziente Befüllung und einen langen Abbrand zu garantieren.



LADDOMAT 11-30 – THERMISCHE RÜCKLAUFANHEBUNG 63°C

Die Thermische Rücklaufanhebung ist eine sehr wichtige Komponente für einen sauberen, effizienten und reibungslosen Abbrand. Mit der Rücklaufanhebung verringert sich die Verzottelung und Verrußung des Feuerraums, auch die Sichtscheibe bleibt länger sauber. Die Lebensdauer des Kamineinsatzes verlängert sich die durch den Einbau der thermischen Rücklaufanhebung erheblich.



REGULIERBARES UNTERGESTELL

Das regulierbare Untergestell ist eine Aufbauhilfe, mit der Ihr Kamineinsatz einen sicheren und festen Halt erhält. Die Füße sind einzeln höhenverstellbar.

SOLIDE QUALITÄT
DER EINZELNEN
KOMPONENTEN

SET - MITTEL - PREMIUM






7

JAHRE
GARANTIE

KOMPONENTEN



KOMBISPEICHER 800LITER INKL. ISOLIERUNG UND WT 4,5M²

Kombispeicher 800liter inkl. Isolierung und großem Wärmetauscher 4,5m². Die Warmwassergewinnung erfolgt im Durchlaufverfahren. Im Speicher ist ein Edelstahlwellrohr - Material V4A 1.4571 für schnelle Erwärmung und höchste Hygiene eingebaut.

Vorteile:

- keine Legionellenbildung
- Verkalkung ist auf Grund der spiralförmigen Anordnung des Edelstahl-Wärmetauschers stark minimiert
- Wartungsarbeiten für Anode entfallen

Ausführung:

- Inkl. Standing
 - Inkl. Glattrohrwärmetauscher mit 2x 1 Zoll IG mit 2,6 qm Wärmetauscherfläche
 - Inkl. Weichschaumisolierung 100mm bestehend aus Mantel, Oberteil, Bodendämmung, Kunststoffabdeckung und Rosetten
- Hergestellt nach DIN 4753



SOLARANLAGE MIT 10,9M²

5x Solaranlage 10,9m² Bruttofläche Komplettsolaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. Set bestehend aus fünf Kollektoren mit einer Bruttofläche á 2,18m² und aller weiterer zur Montage benötigten Komponenten. Solarflüssigkeit, Solarstation, Montageset-Ziegeldach, Kollektorverbinder, usw.

SOLIDE QUALITÄT
DER EINZELNEN
KOMPONENTEN

SET - MITTEL - PREMIUM

